

**EN 388**

Abrasion: 3/4
Coupure: 1/5
Déchirure: 2/4
Perforation: 2/4

**UTILISATION :**

Les sur-gants se portent sur des gants isolants classe 00 et 0 . Ils assurent la protection mécanique du gant isolant. Un velcro sur le dos permet d'ajuster le serrage à la main de l'utilisateur.

CHARACTERISTIQUES :

- Matière : cuir de caprin siliconé.
- Paume et dessus : cuir fleur mégissée siliconé.
- Manchette : crispin croûte de cuir de 10 cm de longueur.
- Montage américain avec pouce emboîté.
- Ajustement de taille par VELCRO montée sur cuir
- Coloris : chrome
- Performances selon EN 388
 - Abrasion : 3
 - Coupure par tranchage : 1
 - Déchirure : 2
 - Perforation : 2
- Niveau de dextérité selon EN 420 : 5 (excellente préhension).
- Conditionnement sous sachet plastique.

Références	Taille	H mm	h mm	L mm
CG-981-08	8	295	195	120
CG-981-09	9	305	205	125
CG-981-10	10	310	210	130
CG-981-11	11	310	210	135




Table: Guide de sélection du sur-gant en fonction du gant isolant

		Taille sur-gant			
Taille du gant isolant		8	9	10	11
Classe 00	8	X			
	9		X		
	10			X	
	11				X
Classe 0	8	X			
	9	X	X		
	10		X	X	
	11			X	X