



PEINTURES S.A.S

Usine et bureaux

Z.I de la forêt
45210 FONTENAY/LOING
Tel:02.38.95.78.12
Fax:02.38.95.78.42

E-mail: ketypp@orange.fr

KETYCINECRYL MAT 2A



Peinture Int/Ext

- Définition : Peinture mat monocouche hydrodiluable.
- Classification : AFNOR NF T 30.003 Famille 1 – classe 7b2
- Domaines d'emploi : Application à l'intérieur sur béton, plâtre, papiers peints, agglomérés, bois, isorel. L'utilisation à l'extérieur est également proposée grâce à sa composition riche en résine alkyde.
- Qualités dominantes : Couvre en une seule couche, ne coule pas, blanc mat lumineux,, sans odeur,
- Mise en œuvre : Préparation des fonds : dépoussiérage ou lessivage. Enduire si nécessaire.
Sur bois ou métal, appliquer les sous-couches correspondants.
Application : produit prêt à l'emploi.
Utiliser un rouleau laine à poils longs ou mi-long, ou un airless.
Croiser l'application de façon à bien répartir la peinture
Dilution à l' eau
- Nettoyage Nettoyage du matériel à l'eau.
- Caractéristiques : Composition : Alkyde Acrylique hydrodiluable.
Densité : 1.20+/-0.05
Viscosité : 125 KU
Séchage : HP : 40mn, sec : 2 heures.
Aspect du film : mat tendu
Rendement : 6 à 7 m²/kg
- Teintes : Blanc sur stock
Nuances sur demande existe en noir

Conditionnement

Codes Article	Références	Conditionnement
115.100	KETYCINEMAT 2A	20 KG
115.500	KETYCINEMAT 2A	5 KG

KETY PEINTURES SAS
Usine et Bureaux :ZAC DE LA FORET
45210 FONTENAY SUR LOING
Tél : +(33) 2.38.95.78.12
Fax : +(33)2.38.95.78.42
E-mail : KETYPP@ orange.fr