

XLS1502

Amplificateur avec DSP - 2 x 525W/4 Ohms



XLS DriveCore 2, la nouvelle génération d'amplificateurs XLS intègre dans un rack au design élégant un écran LCD plus grand et des fonctionnalités DSP étendues. Comme leurs prédécesseurs, les nouveaux XLS sont extrêmement efficaces grâce à l'utilisation de la technologie DriveCore, permettant d'obtenir jusqu'à 2400W de puissance sous 4 avec une réserve de dynamique élevée sans distorsion.

- Amplification Classe D intégrant la technologie DriveCore
- Moins de 4,9 kg
- Capacités DSP étendues pour plus de contrôles
- Filtre passe-bande par canal
- Désactivation des indicateurs LEDs (sauf clip et température) pour plus de discrétion
- Sélection de sensibilité d'entrée : 1.4 Vrms ou 0,775 Vrms
- Affichage avec mode de veille automatique
- Verrouillage des commandes de menus
- Système de ré-initialisation des paramètres d'usine
- Télécommande de mise sous tension
- Limiteurs Peak™
- Filtre actif PureBand™
- Entrées XLR, jack 6,35 mm et RCA
- Refroidissement par ventilation forcée

Caractéristiques Techniques

Puissance 2 Ohms : 2 x 775 W

Puissance 4 Ohms : 2 x 525 W

Puissance 8 Ohms : 2 x 300 W

Puissance 4 Ohms bridgé : 1550 W
Puissance 8 Ohms bridgé : 1050 W
Rapport Signal/Bruit : > 103 dBA
Taille en U : 2U
Dimensions : 48,3 x 8,9 x 19,6 cm
Poids : 3,9 Kg